

G775

高速

自动馈纸扫描仪



配备 ScanWizardDI 驱动软件

Docwizord 文档采集及管理软件 MiCardwizard 名片识别管理软件

Adobe Acrobat Reader

























满足行业应用需求, 尽显影像品质

G775 是一款A4双面彩色自动馈纸式扫描仪,彩色、灰阶、黑白三色扫描同速,不因切换扫描模式而大幅降低速度。LED灯管配置, 无需预热、低能耗提供该机稳定的光源保证。该机可以达到12000页日处理量及配备100页容量的进纸装置。

高速扫描

G775 A4纸扫描速度在200dpi下彩色、灰阶、黑白三色扫描同速,不因切换扫描模式而大幅降低速度,为客户提高工作效率打下扎实的基础。




USB 3.0接口

USB 3.0传输速率非常快,理论上能达到5Gbps,比常见的USB 2.0快10倍,外形和普通的的USB 接口基本一致,能兼容USB 2.0和USB 1.1设备。



可外接MICROTEK多款A4、A3平板扫描仪

G775 贴心为各种不同需求的客户着想,还可外接中晶不同尺寸的平板扫描仪,不受扫描尺寸和扫描材质限制,自由搭配组合使用途进一步拓展。




获得"中国节能认证"



支持超声波重张检测功能

G775 装备有一组超声波传感器,它可以 准确的检测多页重张进纸,即使扫描文件 的厚度不一也同样可行。




日处理量达12000页

对于作业量很大的用户而言尤为重要, G775 走纸通道的设计使其具备12000 页日处理量,既体现了扫描速度和连续 稳定运行能力,又能满足行业用户日常 扫描海量文档的需求。



5组编程按键LED数字显示

用户通过软件操控界面自定义扫描参数与按键操作之间实现关联,再配合LED数字显示屏用户可自由选择当前定义的1至5组扫描模式,做到"一键式"扫描操作,提高您的工作效率。



可容纳100页A4纸的进纸器

一次性可放置100页A4标准纸的进纸器, 尤如一个"吃纸巨兽",能批量处理不同厚 度,不同尺寸,不同材质的文档及硬卡(身 份证、银行卡或小于1.3毫米厚度的浮雕卡)。




直通道设计, 走纸更顺畅

G775 拥有文件进纸和纸张分离 技术,该技术能够同时扫描不同 大小和重量的纸张进行混扫作业, 无须浪费时间来根据纸介的大小 或厚度来排序。



LED光源, 无需预热, 寿命长

- 无需暖机立刻进入扫描状态
- 光源温和稳定确保影像品质
- 低功耗扫描设计节能又环保
- 有效提升光源组件使用寿命



技术参数

汉小乡奴	
扫描类型	自动馈纸双面扫描仪
图像传感器	正面: CCD
	背面: CCD
分辨率	600dpi (H) × 1200dpi (V)
色彩深度	Input 48-bit / Output 24-bit
扫描光源	LED
图像输出	彩色24bit、灰阶8bit、黑白1bit
	多数据流: 彩色&灰阶&黑白自由组合
纸张尺寸	最小: 70mm(W) × 80mm(L)(2.8"× 3.2")
	最大: 225mm(W) × 3000mm(L)(8.9"× 118")
扫描范围	最小: 25.4mm(W) × 25.4mm(L)(1"× 1")
	最大: 216mm(W) × 3000mm(L)(8.5"× 118")
日处理量*1	12000页/天
检测功能	超声波重张进纸检测(Sensor×1)
纸张规格	30.08~120.32 g/m² (8~32 lb)
	厚可达1.3 mm
送纸器容量	100页纸(A4/Letter, 70g/m²)
	2张硬卡片(1.3mm/张)
图像压缩格式	LZW(彩色/灰阶), G3/G4(黑白)、JPEG(彩色/灰阶), JPEG2000
输出文件格式	PDF, BMP, JPG, JPG2000, TIFF, 多页PDF, 多页TIFF等
驱动接口	标准 TWAIN
接口类型	USB3.0
操作系统	Windows XP/Win 7/Win 8/Win 10
操作环境	温度+5°C~+40°C
	湿度10%~85%RH
外形尺寸*2	320mm (W) × 180mm (D) × 200mm (H)
产品净重*2	4.2kg
随机软件	Microtek ScanWizard DI 图像采集优化处理软件
	Microtek DocWizard 图像采集及管理工具软件
	Microtek MiCardWizard 名片扫描识别及管理软件
	Adobe Acrobat Reader PDF文档阅读软件

1 扫描大约20,000张纸后请清洁扫描仪内部。为确保正常的扫描,请经常清洁扫描仪部件(清洁时间可能会因扫描仪文件的不同而异)。 2 尺寸和净重为近视值。

上海中晶科技有限公司

地址: 上海市徐汇区桂平路 680 号 35 号楼

电话: 021-64856614 传真: 021-64859686

网址: http://www.microtek.com.cn

在线服务QQ号: 8008203273

服务电话: 4008203273、021-64856614-325

服务邮箱: support@microtek.com.cn

