


欲知更多产品及代理商信息请查询 www.microtek.com.cn 咨询服务热线: 021-64856614-325

## 直通道设计,走纸顺畅。

▶ 直型通道设计,不仅增强 了纸张通过率,而且拓展 了扫描介质的范围, 从而 使扫描用途得以推广。 文件进纸和纸张分离技术, 允许不同尺寸和重量的纸 张进行混扫作业。



# 黑白图像反色输出。

▶将黑白二值图像的 黑与白互换。(主要 应用于pnm格式 的图像输出)



# 支持超声波 • 双张检测功能

▶物理按键,可自定 义快捷扫描任务, 节省重复作业的时 间。



#### 自动文稿方向识别。

▶ 批量扫描时自动判断文稿 方向,并将文稿旋转到方 便阅读的位置。此项功能 应用于不同类型纸张的混 扫,特殊文稿请使用固定 旋转方向。



## 颜色自动识别

▶ 根据文稿色彩情况, 自动识别并输出对应 的图像。彩色信息的 文稿,输出为彩色图 像;只包含黑白灰信 息的文稿,输出为灰 度图像。



#### 自动纠偏

▶ 判断图像中真实 文稿的倾斜程度 并自动对图像进 行旋转,使得文稿 真实边缘变为横 平竖直。



## 自动裁剪(匹配原始尺寸)

▶ 判断图像中真实文稿的边缘 并自动对图像进行裁剪,使 得图像贴合文稿真实边缘。 此功能和【自动纠偏】、【消 除黑框】功能一起使用效果 更佳。



#### 背景移除

▶ 去除文稿图案或文字 底部的大面积底色, 便于文字信息的阅读 与确认。



# 防止渗透

▶ 去除或减淡纸张 背面渗透到纸张 正面的图像内容。



## 跳过空白页 •

▶ 扫描仪自动扫描文稿双 面,并自动判断页面上是 否存在内容,将无内容的 空白页面直接舍弃。用户 可自定义判断的灵敏度。



## 穿孔移除

▶ 将图像上的穿孔填充颜 色(根据穿孔周围的颜色 自动填充)。可自定义设 置穿孔的搜索范围,以提 高准确率。



#### 产品规格 设备信息如有变更,恕不另行通知,一切以实物为准,欲索取进一步资料,请登录官网或与上海中晶科技有限公司或特约经销商联络! (202509)

扫描仪类型	A4自动馈纸彩色双面扫描仪
图像传感器	CIS x 2
最高分辨率	600dpi
色彩深度	Input 48-bit / Output 24-bit
光源	LED
图像输出	彩色、灰阶、黑白
	自动色彩识别、多数据流
纸张尺寸	最小:50mm x 54mm (1.97 x 2.13 in.)
	最大:245mm x 5500mm (9.64 x 216.53 in.)
扫描范围*1	最小:50mm x 54mm (1.97 x 2.13 in.)
	最大:216mm x 5500mm (8.5 x 216.53 in.)
扫描速度*2	55ppm/110ipm (A4,彩色/灰阶/黑白,300dpi)
日处理量 <sup>*3</sup>	6000页/天
检测功能	超声波重张检测(1*sensor)
纸张规格	30~413 g/m²(8~110 lb)≦1.4mm硬卡
送纸器容量	100页纸(A4/Letter,70g/m²)(前端搓开成楔形放纸)

图像压缩格式	JPEG、TIFF、PDF、OFD等
输出文件格式	JPEG、PDF、TIFF、BMP、OFD、PNG、PPM、PGM、PBM、GIF、多页PDF/OFD、双层PDF/OFD等
驱动接口	标准TWAIN、SANE
接口类型	USB 3.0
快捷按键	支持
操作系统	Windows 7 / 8 / 10 / 11 ;国产操作系统
操作环境	温度0°C ~40°C
	湿度20%~85%RH
外形尺寸*4	最小:327mm(W) x 208mm(D) x 156mm(H)
	最大:327mm(W) x 643mm(D) x 247mm(H)
产品净重*5	3.35kg
软件 <sup>*5</sup>	Microtek DocWizard EX 扫描仪驱动及图像处理软件
	Microtek DocWizard 图像采集及管理工具软件
	Adobe Acrobat Reader PDF文档阅读软件
4. 区域共享中海地大大型外域中 2004、正以工厂岭本体中	

- 11 长纸模式只建议在灰阶模式、300dpi及以下分辨率使用。
- 2 扫描速度可能因系统环境而异。 2 扫描速度可能因系统环境而异。 3 要维持扫描质量,请参考扫描仪用户手册"日常维护和清洁"相关章节,定期清洁扫描仪部件。
- 4 产品尺寸和净重为近似值。 5 驱动程序软件、用户手册请至官网服务与支持\下载中心进行下载。